



FILTRES D'EXTRACTION COLUMBUS

EUROSUPRA II & EUROSUPRA II-2M

Le filtre eurosupra II est idéal pour les oversprays de particules fines et sèches. Il est particulièrement adapté aux cabines à flux horizontal. Sa version II-2M permet une meilleure efficacité grâce à 7 couches de papier kraft une couche de polyester, pour une filtration optimale.



EUROSUPRA & EUROSUPRA II-2M

Caractéristiques	EUROSUPRA II	EUROSUPRA II-2m
Épaisseur	12 mm	14 mm
Poids	380 g	480 g
Capacité de rétention	6 à 8 kg/m ²	6,5 à 8 kg/m ²
Perte de charge initiale	22,5 Pa	22,5 Pa
Perte de charge maximale	147 Pa	147 Pa
Résistance au feu	M2	M2
Dimensions (Autres dimensions sur demande)	12 m x 1,15 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m	12 m x 1,15 m 12 m x 0,82 m 12 m x 0,73 m 12 m x 0,61 m 12 m x 0,53 m
Efficacité :		
Séchage air	98,5 %	98,5 %
Hydrosoluble	98,5 à 99,5 %	98,5 à 99,5 %
Thermo-durcissable	98,5 à 99,5 %	98,5 à 99,5 %